

パイプリターン工法協会

積算資料(第14版)改訂内容

頁	項目	旧	新																																																		
20	(2)深さ(h)	φ450:管中心より650mm以上	φ450:管中心より750mm以上																																																		
28	削孔日数(n)	H鋼(350mm以上) 1.5日	※2. 300mmを超えるH鋼及びRC杭については協会にご確認ください。																																																		
37	表-5 工種	推進工 先導体引抜工 先導体挿入工	推進工 先導体引抜工 先導体挿入工 削孔工																																																		
49	表-15 障害物削孔日進量	H鋼(350mm以上) 1.5日	※2. 300mmを超えるH鋼及びRC杭については協会にご確認ください。																																																		
49	D-2-5-1		発動発電機運転費追加																																																		
49	D-2-5-1 備考追加		備考 発動発電機運転費は、電源に発動発電機を使用する場合に計上する。																																																		
62	表-5 工種	推進工 先導体引抜工 先導体挿入工	推進工 先導体引抜工 先導体挿入工 削孔工																																																		
74	表-15 障害物削孔日進量	H鋼(350mm以上) 1.5日	※2. 300mmを超えるH鋼及びRC杭については協会にご確認ください。																																																		
75	D-2-5-1		発動発電機運転費追加																																																		
75	D-2-5-1 備考追加		備考 発動発電機運転費は、電源に発動発電機を使用する場合に計上する。																																																		
84	坑口工寸法 φ450~φ1000 a×b c d の変更	(mm) <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>鋼管外径</th> <th>a×b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>φ450</td> <td>457.2</td> <td>635×635</td> <td>620</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>φ650</td> <td>660.4</td> <td>860×860</td> <td>790</td> <td>520</td> </tr> <tr> <td>φ800</td> <td>812.8</td> <td>1000×1000</td> <td>940</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>φ1000</td> <td>1016.0</td> <td>1300×1300</td> <td>1200</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	鋼管外径	a×b	c	d	φ450	457.2	635×635	620	330	φ650	660.4	860×860	790	520	φ800	812.8	1000×1000	940	700	φ1000	1016.0	1300×1300	1200	900	(mm) <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>鋼管外径</th> <th>a×b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>φ450</td> <td>457.2</td> <td>670×670</td> <td>620</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>φ650</td> <td>660.4</td> <td>890×890</td> <td>840</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>φ800</td> <td>812.8</td> <td>1060×1060</td> <td>1000</td> <td>640</td> </tr> <tr> <td>φ1000</td> <td>1016.0</td> <td>1260×1260</td> <td>1200</td> <td>860</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	鋼管外径	a×b	c	d	φ450	457.2	670×670	620	330	φ650	660.4	890×890	840	530	φ800	812.8	1060×1060	1000	640	φ1000	1016.0	1260×1260	1200	860
呼び径	鋼管外径	a×b	c	d																																																	
φ450	457.2	635×635	620	330																																																	
φ650	660.4	860×860	790	520																																																	
φ800	812.8	1000×1000	940	700																																																	
φ1000	1016.0	1300×1300	1200	900																																																	
呼び径	鋼管外径	a×b	c	d																																																	
φ450	457.2	670×670	620	330																																																	
φ650	660.4	890×890	840	530																																																	
φ800	812.8	1060×1060	1000	640																																																	
φ1000	1016.0	1260×1260	1200	860																																																	